



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для стационарных газоанализаторов SWG 200 / SWG 300

ЗАКАЗЧИК:.....

Email:

Тел:

Дата:

Индустрия: **Источник выбросов:**.....

Вид топлива: газ жидкость уголь/дерево др.

Дымовая труба: сталь кирпич толщина изоляции: ММ
 сечение «круг» – Ø ММ
 сечение «квадрат» - АхВ..... X ММ

Параметры установки зонда: снаружи внутри взрывоопасная зона

Рабочая температура °С min. max.
 Сжатый воздух да нет

Питание от сети В Гц нет
 Длина зонда М

Параметры установки газоанализатора: снаружи внутри взрывоопасная зона

Рабочая температура °С min. max.
 Длина газовой линии м

Типовые параметры дымового газа:	Температура °С	Давление mbar
	O2 %	Влажность %
	CO ppm %	H ppm
	NO ppm %	CO2 %
	NO2 ppm %	Другое ppm
	SO2 ppm %	Скорость m/s
	Запыленность mg/m ³	Размер частиц µm

Контролируемые компоненты (параметры) дымового газа	O2	от 0 до	%
	CO2	от 0 до	%
	CO	от 0 до	ppm / mg/m ³
	NO	от 0 до	ppm / mg/m ³
	NOx	от 0 до	ppm / mg/m ³
	SO2	от 0 до	ppm / mg/m ³
	CxHy(C3H8)	от 0 до	ppm / mg/m ³
	CxHy(CH4)	от 0 до	ppm / mg/m ³
	Температура газа	от 0 до	° С
Скорость потока	от 0 до	м/с	

Другие требования

.....

